

Optimieren Sie Ihre Beleuchtung mit der modernsten LED Technologie und sparen Sie bis zu 70% an Energie ein.

Entwickelt in Deutschland, produziert auf modernsten Anlagen in China und mit 5 Jahren Garantie bieten wir mit dem Lichtband IP65 hohe Qualität und einen hohen Schutz vor Beschädigung durch einen hohen Stoßfestigkeitsgrad und eine hohe Schutzklasse.

Das Lichtband IP65 bietet eine problemlose Installation, bei der Möglichkeit der Einzelinstallation wie auch der Installation in längeren Reihen.

EINGANGSSPANNUNG

220-240 VAC

SCHUTZART

IP65 (Wasser- und staubgeschützt)
IK 10

ARBEITSTEMPERATUR

-30°C - +55°C

FARBWIEDERGABEINDEX (CRI)

> 82

Abstrahlwinkel

120°

Besonderheiten

Verschiedene Möglichkeiten der Installation (abgehängt, Deckenmontage), ohne Werkzeug zu öffnen, dimmbar 0-10V, auf Wunsch mit variablen Lichtfarben, auch mit Notstromaggregat erhältlich, DALI optional verfügbar



Technische Änderungen vorbehalten. Bitte entnehmen Sie aktuelle Daten unter www.gigalicht.de

ARTIKEL-NUMMER	GL-LB-TPL18-60-30W	GL-LB-TPL18-120-40	GL-LB-TPL18-150-40	GL-LB-TPL18-150-60
WATTAGE (Leistung)	30 Watt	40 Watt	40 Watt	60 Watt
Lichtfarbe (in Kelvin)	3000 – 6500K	3000– 6500K Farbwechsel möglich	3000-6500K Farbwechsel möglich	3000-6500K Farbwechsel möglich
LICHTSTROM (+/- 5% Toleranz)	4200 Lumen	5600 Lumen	5600 Lumen	8400 Lumen
LICHTSTROM- EFFIZIENZ	140 LM / Watt	140 LM / Watt	140 LM / Watt	140 LM / Watt
MAßE (in mm)	L 600* B 84 * H 63mm	L 1200*B 84 *H 63mm	L 1500* B 84 * H 63mm	L 1500* B 84 * H 63mm
Abdeckung	Milchglas od. Klarglas	Milchglas od. Klarglas	Milchglas od. Klarglas	Milchglas od. Klarglas
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°	120°

