

Optimieren Sie Ihre Beleuchtung mit der modernsten LED Technologie und sparen Sie bis zu 70% an Energie ein.

Entwickelt in Deutschland, produziert auf modernsten Anlagen in China und mit 3 Jahren Garantie bieten wir mit dem 3 Phasen-Schienensystem ein einfach zu installierendes wartungsarmes LED-System für eine zuverlässige und ansprechende Beleuchtung.

Durch den innenliegenden Kühlkörper und die Einzelabtrennung der Komponenten ist eine hohe Leistungsfähigkeit und lange Lebensdauer gewährleistet.

Das Schienensystem wurde für einen Einsatz bei vorhandenen Schienensystemen sowie bei einer Neuinstallation konzipiert.



LED Epistar

EINGANGSSPANNUNG

85-265 VAC

SCHUTZART

IP65 (Wasser- und staubgeschützt)

ARBEITSTEMPERATUR

-30°C - +55°C

FARBWIEDERGABEINDEX (CRI)

> 90

Abstrahlwinkel

15° / 24° / 60°

Verfügbare Systeme

1 Phasensystem, 3 Phasensystem

Dimmbarkeit möglich bei Bedarf

Technische Änderungen vorbehalten, die Abbildung ist das Modell für 1-Phasensysteme. Bitte entnehmen Sie aktuelle Daten unter www.gigalicht.de

1-Phasenschienensystem / 3-Phasenschienensystem

GIGALICHT®

ARTIKEL-NUMMER	GL-PH02-20W	GL-PH02/30W
WATTAGE (Leistung)	20 Watt	30Watt
Lichtfarbe (in Kelvin)	3000 – 6500K	3000 – 6500K
LICHTSTROM (+/- 5% Toleranz)	2000 Lumen	3000 Lumen
LICHTSTROM- EFFIZIENZ	110 LM / Watt	110 LM / Watt
MAßE (in mm)	Ø 100mm * H 140mm	Ø 100mm * 160mm
LEUCHTBETRIEBS- WIRKUNGSGRAD (LOR)	96,6%	96,6%
Abstrahlwinkel	15° , 24° , 60°	15° , 24° , 60°
LEISTUNGSFAKTOR	95%	95%

