

Mit einem GIGALICHT Ultra-Slim LED Panel können bei der Inneneinrichtung besondere Akzente gesetzt und auch noch viel Geld gespart werden.

Durch die Verwendung mehrerer Panels besteht die Möglichkeit ein individuelles Lichtkonzept nach eigenen Wünschen zu kreieren.

Dank der extraflachen Form mit unserem hochwertigen und modernen Aluminiumrahmen sind diese Beleuchtungselemente sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich vielseitig einsetzbar.

Blendwert (UGR)

>19

SCHUTZART

IP 44

Gehäusefarbe

Weiß (Silber auf Anfrage möglich)

ARBEITSTEMPERATUR

-40°C - +55°C

FARBWIEDERGABEINDEX (CRI)

> 83

Besonderheiten

Flaches Design, dimmbar 0-10V, wenig Stromverbrauch bei hoher Lumenleistung, DALI Kompatibilität optional erhältlich

Lebensdauer

L80B10 >50.000h bei max.

Umgebungstemperatur

Lichtstrom

150 Lumen/ Watt



Technische Änderungen vorbehalten. Bitte entnehmen Sie aktuelle Daten unter www.gigalicht.de

ARTIKEL-NUMMER	GL-P01-D6262-24W	GL-P01-D6262-30W	GL-P01-D6262-36W
WATTAGE (Leistung)	24 Watt	30 Watt	36W
Lichtfarbe (in Kelvin)	3000 4000 5000 6000	3000 4000 5000 6000	3000 4000 5000 6000
LICHTSTROM (+/- 5% Toleranz)	3600 Lumen	4500 Lumen	5400 Lumen
MAßE (in mm)	L620mm * B 620mm * H 11mm	L 620 mm * B 620 mm * H 11 mm	L 620 mm * B 620 mm * H 11 mm

Zubehör

