

Gerade für Parkplätze und Verkehrswege ist eine gute Ausleuchtung immens wichtig. Nur durch eine gute Beleuchtung erhält man eine Orientierung, Atmosphäre und natürlich Sicherheit. Gerade für Parkplätze und Verkehrswege auf Firmengeländen bietet sich eine LED Beleuchtung an, da besonders in den Wintermonaten eine die Außenbeleuchtung eine hohe Nutzungsdauer aufweist.

Die Wartung der GIGALICHT OPTO-S Serie ist ohne Werkzeug durchzuführen, durch die glatte Oberfläche mit flache Kühlrippen reinigt sich die Straßenleuchte durch Regenwasser selbst und Schäden durch Schnee oder Eis werden vermieden. Ebenso entfällt ein hoher Wartungsaufwand durch die lange Lebensdauer der LED.

Dunkle Bereiche auf Firmengeländen werden somit vermieden.

LED Osram/ Epistar

Blendwert (UGR) >20

SCHUTZART IP 65 / IK10

Gehäusefarbe Silber- grau

ARBEITSTEMPERATUR -40°C - +55°C

FARBWIEDERGABEINDEX (CRI) > 80

Lebensdauer L80B10 >50.000h bei max. Umgebungstemperatur

Lichtstrom 130 -140 Lumen/ Watt

Besonderheiten

flaches Design, verschiedene Installationsmöglichkeiten wie vertikale oder horizontale Installation

Optionales Zubehör: Mastzopfadapter, Wandhalterungen, Dämmerungsschalter Meanwell Markennetzteil

Wattagen bis 240W auf Anfrage verfügbar



Technische Änderungen vorbehalten. Bitte entnehmen Sie aktuelle Daten unter www.gigalicht.de

ARTIKEL-NUMMER	GL-OPTO-25W	GL-OPTO-35W	GL-OPTO-50W	GL-OPTO-80W	GL-OPTO-100W
WATTAGE (Leistung)	25 Watt	35 Watt	50 Watt	80 Watt	100 Watt
Lichtfarbe (in Kelvin)	2700-3200 4000-5500 5700-7000	2700-3200 4000-5500 5700-7000	2700-3200 4000-5500 5700-7000	2700-3200 4000-5500 5700-7000	2700-3200 4000-5500 5700-7000
LICHTSTROM (+/- 5% Toleranz)	3.375 Lumen	4.725 Lumen	6.750 Lumen	10.800 Lumen	13.500 Lumen
Abstrahlwinkel	Asymmetrisch 75 X 150°	Asymmetrisch 75 X 150°	Asymmetrisch 75 X 150°	Asymmetrisch 75 X 150°	Asymmetrisch 75 X 150°
MAßE (in mm)	L 507 mm * B 210mm * H 143mm	L 507 mm * B 210mm * H 143mm	L 507 mm * B 210mm * H 143mm	L 616 mm * B 259mm * H 186mm	L 616 mm * B 259 mm * H 186mm
Gewicht	3,8 KG	3,8 KG	3,9 KG	5,5 KG	5,5 KG
Zopfmaß	40mm	40mm	40mm	60mm	60mm